

## Medieninformation

Niederweningen, September 2008

### Vicon stellt neuen Fanex 603 Kreiselheuer vor!

Um der steigenden Nachfrage nach kompakten Kreiselheuern mit 6 Rotoren gerecht zu werden, stellt Kverneland den neuen Vicon Fanex 603 Kreiselheuer vor.

#### **Fanex 603 – Gross in der Arbeitsbreite – Leicht und kompakt im Transport**

6 Kreisel und 6,05 m Arbeitsbreite charakterisieren den neuen Kreiselheuer Fanex 603.

Der 603 vereint alle Vorteile der Compact Line Produktlinie mit sehr kompakten Transportabmessungen für klein strukturierte Gebiete.

Das sehr geringe Gewicht von nur 650 kg in Kombination mit einer Ausladung von nur 1.86 m ermöglichen es, die Maschine an Traktoren und Zweiachsmähern einzusetzen, die über eine geringe Hubleistung bzw. über ein geringes Eigengewicht verfügen.

Trotz dieser Eigenschaften bietet der Fanex 603 eine stattliche Arbeitsbreite von mehr als 6 m.

#### **Fanex 603 – Kreisel**

Der Fanex 603 verfügt über 6 Kreisel mit geringem Durchmesser. Diese sind speziell für Betriebe konzipiert, die den Kreiselheuer überwiegend zur Produktion von Heu einsetzen.

Dabei stellt der kleine Durchmesser in Verbindung mit einer grossen Überlappung der Rotoren sicher, dass das Material selbst bei hohen Trockensubstanzgehalten gleichmässig über die gesamte Arbeitsbreite verteilt wird.

#### **Weitere Merkmale des Vicon Fanex 603:**

- Zinken in Super-C Qualität mit 9 mm Drahtstärke und 64 mm Windungsdurchmesser für optimale Futteraufnahme und maximale Lebensdauer
- Stabiler Profilrohrrahmen
- Kugelgelagerte Flansche zwischen den einzelnen Rahmenelementen für maximale Lebensdauer
- Geflanschtes, wartungsarmes Kreiselgetriebe ohne tragende Funktion – dadurch torsionsfreie Getriebelagerung
- Hochfeste 6-Kantwelle als Antriebsstrang
- Antrieb über Kreuzgelenke – dadurch kein Spiel im Antriebsstrang!
- 500 mm Kreiselteiler zur optimalen Abstützung der Kreiselarme
- Werkzeuglose Streuwinkelverstellung in 3 Stufen für eine optimale Anpassung der Maschineneinstellung an alle Einsatzverhältnisse
- Beidseitige Feldrandräumfunktion zur Reduktion der Futterverluste
- Schwingungsdämpfer für exzellente Nachlaufeigenschaften ohne Aufschaukeln der Maschine.

**Technische Daten:**

Arbeitsbreite (DIN)	6,05 m
Breite in Arbeitsstellung	6,40 m
Abstellhöhe	3,12 m
Transportbreite	2,63 m
Anzahl Kreisel	6
Anzahl Arme pro Kreisel	5
Kreiseldurchmesser	1420 mm
Bereifung	15 x 6.00 - 6 PR 6
Gewicht	655 kg

Diese und viele weitere interessante Neuheiten können Sie anlässlich der **Bucher in Aktion** vom **23. bis 27. Oktober 2008 in Niederweningen** auf dem Areal der Bucher Landtechnik AG live erleben und auch täglich zwei Mal im praktischen Einsatz bestaunen. Zudem können Sie auch von den sehr interessanten Frühbezugskonditionen profitieren, sprechen Sie darüber mit Ihrem Bucher Landtechnik / Vicon – Händler und reservieren Sie sich diesen Termin bei Bucher Landtechnik AG in Niederweningen; es lohnt sich auf jeden Fall.



Fanex 603