

## Medieninformation

Niederweningen, September 2008

### **Vicon ergänzt Solid-Baureihe um 3,10 m-Front-Trommelmäherwerk ohne Aufbereiter!**

**Zur Trommelmäherwerk-Baureihe Solid von Vicon kommt jetzt auch ein Frontmäherwerk ohne Aufbereiter hinzu, Solid 431F, mit grosszügigen 3,10 m Arbeitsbreite und Pendelflex-Anbau.**

Das neue Solid 431F kombiniert den modularen Aufbau seiner Mäheinheit und 3,10 m Arbeitsbreite mit einem Gewicht inklusive Pendelbock von nur 590 kg, das durch Einsatz von Leichtbau-Material wie Aluminium in den Antriebseinheiten oder Polyäthylen im Anfahrerschutz FlexProtect erreicht wurde. Ein weiteres Merkmal ist der Einhand-Klingenschnellwechsel. Innerhalb weniger Minuten ist ein kompletter Messersatz gedreht oder gewechselt. Ersatzmesser sind sicher im Mäherrahmen untergebracht. Das Vier-Trommel-Mäherwerk arbeitet mit zwei grossen Trommeln aussen, die das gemähte Gut nach innen zu zwei kleineren fördern. So entsteht ein Schwad mit rechteckigem Querschnitt und rund 100 cm Breite, das bequem zwischen die Traktorspur passt. Diese Schwadform macht das Solid 431F ideal für das tägliche Futterholen mit dem Ladewagen oder auch mit dem heckseitig montierten Aufbereiter für das Heuen und Silieren.

Einige bewährte Merkmale der Solid Mäherwerke für den Heckanbau finden sich auch im Solid 431F wieder. Dazu gehören die stufenlose Schnitthöhenverstellung, die beim Ausheben abgebremsten Gleitteller und der seitliche Anfahrerschutz Flexprotect.

Der Drummaster 431F von Deutz-Fahr ist baugleich mit dem Solid 431F von Vicon.

#### **Merkmale des Vicon Solid 431F auf einen Blick:**

- Leichtzügig durch drehbare Gleitteller und das sehr geringe Eigengewicht
- Geringste Futtermverschmutzung durch drehbare Gleitteller
- Optimale Schwadbildung (Doppelschwad) mit nur 1 Meter für Aufnahme mit Ladewagen
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung für einfaches Einstellen
- In den Anbaubock integrierte Klingenkiste
- Anfahrerschutz Flexprotect

**Technische Daten:**

Arbeitsbreite (DIN)	3,10 m
Transportbreite	3,00 m
Schnitthöhenverstellung	30 mm stufenlos
Anzahl Trommeln	4
Anzahl Klingen pro Trommel	2x4 und 2x2 = 12 Stk.
Leistungsbedarf Zapfwelle (kW/PS)	44/60
Gewicht <b>mit</b> Pendelbock	590 kg
Anbau	Accord

Diese und viele weitere interessante Neuheiten können Sie anlässlich der **Bucher in Aktion** vom **23. bis 27. Oktober 2008 in Niederweningen** auf dem Areal der Bucher Landtechnik AG live erleben und auch täglich zwei Mal im praktischen Einsatz bestaunen. Zudem können Sie auch von den sehr interessanten Frühbezugsbedingungen profitieren, sprechen Sie darüber mit Ihrem Bucher Landtechnik / Vicon – Händler und reservieren Sie sich diesen Termin bei Bucher Landtechnik AG in Niederweningen; es lohnt sich auf jeden Fall.

**Sie finden uns auch an der Agrama vom 27. November bis 1. Dezember 2008 in Bern in der Halle 210, Stand B 017**



Vicon Solid 431F